

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ И ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

- цветовая палитра – CMYK
- цветовой профиль U.S. Web Coated (SWOP) v2 (ни в коем случае не внедряйте другие цветовые профили)
- форматы файлов в порядке предпочтения:
- *.pdf – AdobePDF;
- *.eps – Adobe Illustrator CS5;
- *.cdr – CorelDraw до версии 14 (без использования эффектов);
- *.tiff – TIFF, растровый файл, без слоев, альфа-каналов и сжатия.

Максимальное значение суммарного объема красок в изображении – не выше 300%.

Черным плашкам, требующим насыщенного, глубокого черного цвета, необходимо назначать цвет по CMYK – 50/50/50/100. В случае несоблюдения этих требований и подготовки черных плашек с другим составом по CMYK, черный цвет может передавать оттенки других цветов.

Шрифты в кривых, эффекты отделены от объектов, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK.

- Текст черного цвета не должен быть составным (C:0; M:0; Y:0; K:100), обязательно с атрибутом - «overprint», т.е. наложение.
- толщина линий: не менее 0,3 pt.

Обрезной формат – в соответствии с форматом страницы, припуски – от 3 мм (для многополосных макетов – от 5 мм). Все расположенные внутри полосы, значимые элементы должны находиться на расстоянии 5 мм и более от обрезного формата.